



## CEPILLO 24" - T 630

### DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

#### Sistema de alimentación:

Entrada segmentada / salida sólida

**Cabezal de corte** 5,900 rpm, 3-1/4" x 25"

#### Herramienta cuchillas de inserción:

15 x 15 x 2,5mm, 6 filas (144 en total)

**Tamaño del puerto de descarga** (2) puertos de 5"

**Tamaño de la mesa** 26" x 27-3/4"

**Espesor mín.** 3/16"

**Espesor máx.** 8"

**Longitud mín. Largo** 8"

**Anchura máx. Anchura** 24-7/8"

**Dimensiones de la máquina** 39" x 29" x 53"

**Peso neto** 485.3 Kg.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Acabado perfecto en toda la longitud de la madera. Mandos agrupados para reducir la fatiga del operario y facilitar el manejo. Subida y bajada de potencia por medio de un interruptor con ajuste fino y lectura digital para un manejo sencillo y una precisión repetible.

- Rompevirutas segmentado
- Fila completa de dedos anti-retroceso de serie, para mayor seguridad del operario
- Transmisión por cadena y engranaje
- Todas las máquinas se prueban antes de su envío, garantizando un arranque sin problemas.